

HOJA TECNICA

Descripción:

Producto aceitoso, color ámbar, especial para evitar la adherencia de concretos a las formaletas en construcción. No cambia la apariencia del concreto.

Usos:

Diseñado especialmente para la aplicación sobre formaletas de metal o madera.

Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Ayuda a un acabado uniforme en el concreto.
- No cambia la apariencia del concreto.
- Mantiene la formaleta en buen estado
- Evita la aparición de burbujas en la fundición del concreto.

Método de aplicación:

Las formaletas donde se aplicara **G-DESMOLCRET** deberán estar limpias y secas.

Para formaletas metálicas utilizar producto puro.

Para formaletas de madera se recomienda diluir hasta un máximo de 5 a 1 con agua, dependiendo de la porosidad de la madera.

G-DESMOLCRET puede ser aplicado con brocha o rodillo cubriendo la superficie completa.

Rendimiento:

Formaleta de metal de 8 a 10 mts² por galón.

Formaleta de madera de 12 a 15 mts² por galón.

Precauciones:

Usar guantes y lentes de protección para su uso.

Presentación:

Tonel de 55 galones

Cubeta de 5 galones

Medidas de seguridad:

No se ingiera, en caso de hacerlo no provoque vomito.

No se deje al alcance de los niños.

Almacenamiento:

1 año en lugar fresco, no estibar mas de 3 cubetas.

